



Προϊόντα Βιομηχανία Τσιμέντου

προϊόντα γραφίτη για βιομηχανία

Carbonex[®]

Προϊόντα Βιομηχανία Τσιμέντου



Περιστροφικοί κλίβανοι με κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος



Κινητήρες επαγωγής για Μύλους Φούρνων κ.λπ.

προϊόντα γραφίτη για βιομηχανία



Προϊόντα Βιομηχανία Τσιμέντου

Ισχυρή απόδοση των κινήτρων με Carbonex Ψήκτρες και Ψηκτροθήκες



Ψήκτρες CARBONEX - όλοι οι τύποι διαθέσιμα σε διάφορα σχέδια



Ψηκτροθήκες CARBONEX – Μονές Ψηκτροθήκες ή Ψηκτροθηκες Διπλές με Σφικτήρα

Προϊόντα Carbonex για τη βιομηχανία τσιμέντου

- Ψήκτρες για
- Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος (μονάδες κλίβανων)
- Κινητήρων Επαγωγής (μύλος, ανεμιστήρα ...)
- Βοηθητικά Μοτέρ
- Ψηκτροθήκες για Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος & Κινητήρες Επαγωγής
- Συστήματα ελέγχου φθοράς της Ψήκτρας

Συνήθη Προβλήματα

- Σκληρό περιβάλλον
- Βαριά επιρροή της σκόνης
- Κολλημένες ψήκτρες
- Χαμηλές συνθήκες φορτίου

Η δική μας λύση

- Προσαρμοσμένη ποιότητα ψήκτρας σύμφωνα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες
- Βελτιωμένη ποιότητα ψήκτρας δημιουργώντας προστατευτικό φιλμ στον συλλέκτη – δακτυλίδια
- Ποιότητες για την λειτουργία σε χαμηλά φορτία.
- Βελτιωμένος σχεδιασμός ψήκτρας κατάλληλη για της ψηκτροθήκες και δονήσεις

Προτεινόμενες Ποιότητες για Βιομηχανία Τσιμέντου

Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος

Ποιότητα	Περιεκτικότητα σε χαλκό %	Βέλτιστη μόνιμη Πυκνότητα Ρεύματος A/in ²	Βέλτιστη μόνιμη Ρεύματος A/cm ²	Μέγιστη μόνιμη Ταχύτητα ft/s	Μέγιστη μόνιμη Ταχύτητα m/s	Σχόλια
E101	-	78	12	131	40	Ποιότητα Περιστροφικών Κλιβάνων
E108	-	78	12	131	40	Ποιότητα για μολυσμένο περιβάλλον
E46X	-	78	12	131	40	Για μεγάλα φορτία εκκίνησης
E55	-	92	14	131	40	Εξαιρετική Ποιότητα για υψηλή υγρασία
F63	-	52	8	131	40	Χαμηλή Αντίσταση Φορτίου
F49	-	52	8	131	40	Για χαμηλά φορτία ανθεκτική στο μολυσμένο περιβάλλον

Επαγωγικοί Κινητήρες

Ποιότητα	Περιεκτικότητα σε χαλκό %	Βέλτιστη μόνιμη Πυκνότητα Ρεύματος A/in ²	Βέλτιστη μόνιμη Ρεύματος A/cm ²	Μέγιστη μόνιμη Ταχύτητα ft/s	Μέγιστη μόνιμη Ταχύτητα m/s	Σχόλια
E43/E43Z3	0	77	12	131	40	Για ακραία χαμηλά φορτία
A24	40	98	15	115	35	Χαμηλή αντίσταση φορτίου
A20	50	98	15	115	35	Χαμηλή αντίσταση φορτίου
C80	53	98	15	115	35	Κατάλληλο σε δαχτυλίδια χαλκού η ορείχαλκου
K14Z3	62	116	18	98	30	Για κλειστού τύπου μοτέρ, χαμηλά φορτία - υγρασία
A12S	70	116	18	98	30	Πρότυπη ποιότητα
C40Z3	75	129	20	98	30	Για κλειστού τύπου μοτέρ, για υψηλότερα φορτία
U1762	10	98	15	131	40	Ειδικές Εφαρμογές



www.carbonex.gr

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Προϊόντα Γραφίτη & Ψηκτροθήκες

Ατταλείας 18 Τ.Κ. 14231
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ

Τηλ: (+30) 210.27.56.961
Fax: (+30) 210.27.76.637

e-mail : carbonex@carbonex.gr

